

HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40

زيت محرك منخفض الاحتكاك اصطناعي بالكامل متعدد النطاقات في فئة خاصة به. مناسب بشكل مثالي لمحركات البنزين والديزل في السيارات ذات الشحن التوربيني وبدونه.

الوصف

المواصفات

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- VW 502 00/505 00

توصيات ROWE

- API CF
- BMW Longlife-01



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.846
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,7
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	91,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	167
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقحي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفى (ROWE) من هنا.