

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40

زيت محرك عالي الأداء تم تطويره خصيصًا لتلبية احتياجات محركات الديزل والبنزين البحرية رباعية الأشواط ذات الأحمال الثقيلة.

الوصف

المواصفات

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 200711-721-761-771-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.88
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,3
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	104,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	140
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -20
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.