

## HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن توربيني، بما في ذلك مرشح جزيئات السخام. استخدام HC زيت محرك موفر من الدرجة الممتازة على أساس تقنية تركيب المواد الخام عالية الجودة يمنح هذا المنتج المميز مستوى عالٍ من الأداء.

### الوصف



### الموافقات

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- VW 504 00/507 00

### المواصفات

- ACEA C3
- API SP
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30

### توصيات ROWE

- API CF
- GM dexos2
- VW 503 00/506 00



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.852
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE قبل ملقحي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgiewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفى (ROWE) من هنا.