

## HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Λάδι κινητήρα εξορθολογισμού της ανώτατης κατηγορίας σε βάση τεχνολογίας σύνθεσης υδρογονανθράκων για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες ΙΧ με και χωρίς στροβιλοϋπερτροφοδότη συμπεριλαμβανομένου φίλτρου σωματιδίων αιθάλης. Η χρήση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας χαρίζει σε αυτό το κορυφαίο προϊόν την υψηλότερη στάθμη απόδοσης.

### Περιγραφή



### Εγκρίσεις

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- VW 504 00/507 00

### Προδιαγραφές

- ACEA C3
- API SP
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30

### Συστάσεις ROWE

- API CF
- GM dexos2
- VW 503 00/506 00



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	71
Viscosity index	ASTM D2270	-	170
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

