

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40

Huile hautement performante spécialement conçue pour répondre aux besoins des moteurs quatre-temps à Diesel et à essence de bateaux soumis à de fortes sollicitations.

Description

Spécifications

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,88
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,3
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	104,0
Index de viscosité	ASTM D2270	-	140
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -20
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

