

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Óleo de motor de alto desempenho, especialmente desenvolvido como produto de racionalização de grau para BMW, Mercedes-Benz e VW com pós-tratamento de gases de escape, turbo-alimentação e extensão de intervalos de manutenção.

Descrição

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 é um óleo de motor especialmente desenvolvido para motores modernos a gasolina e a gasóleo com pós-tratamento de gases de escape (filtro de partículas diesel) e turbo-alimentação, com base em óleos de base sintéticos HC selecionados.



Utilização

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 pode ser utilizado em veículos com motores a gasolina e a gasóleo, de acordo com as instruções do fabricante. Nos veículos BMW é compatível com as especificações anteriores BMW Longlife-01/98 Dentro do Grupo VW, pode ser utilizado como produto de racionalização de grau em quase todos os modelos de gasolina e a gasóleo, com e sem Serviço Longlife.

Aprovações

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- VW 504 00/507 00

Especificações

- ACEA C3
- API SP
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30

Recomendações ROWE

- API CF
- GM dexos2
- VW 503 00/506 00

Vantagens

- grau de racionalização de primeira classe com utilização multifuncional em motores a gasóleo e a gasolina de vários fabricantes
- baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre protege os filtros de partículas diesel e os conversores catalíticos
- permite intervalos de troca mais longos de até 50.000 km (dependendo do modelo / observe o computador de manutenção)
- Economia de combustível devido às características de funcionamento suave
- alta proteção contra a oxidação devido a óleos sintéticos HC selecionados e aditivos especiais
- funcionamento seguro durante todo o ano devido ao excelente comportamento viscoso-temperatura e elevada estabilidade ao cisalhamento
- película lubrificante estável e melhor proteção contra o desgaste mesmo com óleo quente e cargas extremas
- proteção fiável contra a corrosão e o lodo preto
- baixo consumo de petróleo devido à perda por evaporação muito baixa
- miscível e compatível com óleos de motor convencionais e sintéticos. Contudo, para tirar o máximo proveito dos benefícios do produto HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30, recomenda-se uma mudança completa de óleo.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.852 |
| Viscosidade cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 12,2 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 71 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 170 |
| Ponto de inflamação | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 235 |
| Ponto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -39 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 5700 @ -30 |
| Número base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 8,5 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 3,51 |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE